

Технические требования На поставку бензина Б-70

1. Наименование:

Бензин Б-70

2. Основные технические требования:

- соответствие (ТУ 38.101913— 82);
- октановое число по моторному методу не менее – 70;
- кислотность, мг КОН/100 см³, не более – 1;
- температура начала кристаллизации, °С, не выше - 60;
- йодное число, г. йода/100 г бензина, не более – 2;
- массовая доля ароматических углеводородов, %, не более – 12-20;
- содержание фактических смол, мг/100 см³ бензина, не более - 2;
- массовая доля серы, %, не более - 0,05;
- бесцветный.

3. Требования к изготовителю (поставщику):

3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям.

3.2. На упаковке должна быть защитная наклейка.

3.3. Пластмассовые и металлические элементы упаковки товара не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.

3.4. Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми.

3.5. На упаковку каждого товара должна быть нанесена типографским способом или (и) при помощи этикеток информация, содержащая следующие данные:

- товарный знак или (и) наименование предприятия-изготовителя;
- код оригинального товара;
- дата изготовления.

3.7. Маркировка должна быть легко читаемой.

3.8. Емкость, в которой поставляется бензин Б-70 не должна превышать 20 литров.

4. Документация:

- сертификат качества продукции.

5. Гарантия изготовителя (поставщика):

Изготовитель гарантирует соответствие бензина техническим условиям и техническим требованиям.

6. Требование к упаковке:

Продукция должна отгружаться в таре, обеспечивающей полную сохранность продукции при транспортировке автотранспортом. Погрузо-разгрузочные, экспедиционные работы, очистка и санобработка транспорта выполняется силами и за счет Поставщика.

Начальник ЭРЦ



Маркушин Д.Г